

Многофункциональный сочлененный минипогрузчик MultiOne 1.1

Технические параметры минипогрузчика MultiOne 1.1:

Модель	MultiOne 1.1
Двигатель	Yanmar L100
Л.С.	12
Топливо	Дизель
Трансмиссия	Гидростатическая
Макс. Скорость	8 км/ч
Поток гидравлики	19л/мин
Вылет стрелы	1,8 м
Опрокидывающая нагрузка*	320 кг
Грузоподъемность **	250 кг
Отрывное усилие / 50 см	250 кг
Радиус разворота (внутренний/внешний)	0/993 мм
Стандартные шины	18×9.50-8
Масса	390 кг

Стандартная комплектация:

- 3WD гидростатическая трансмиссия с прямым приводом, с блокировкой дифференциала
- 3 быстросъемных соединения (разрывные муфты) гидравлики для подключения рабочих органов
- Стрела с механизмом самовыравнивания
- 4-х функциональный джойстик
- Эргономичное сиденье с регулируемое положение
- Механический стояночный тормоз

* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен.

** Машина прямая, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

Рабочие габариты модели MultiOne 1.1

